


الزامات کفش کار ایمنی معمولی به شرح زیر می باشد :

- (1) دارای استاندارد ISO 20345 باشد .
- (2) دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باشد .
- (3) با توجه به نارضایتی پرسنل از کیفیت کفش های قبلی ، مقتضی است کفش های با کیفیت خریداری گردد .
- (4) اخذ نمونه جهت تست در کارگاه قبل از خرید نهایی

با عنایت به نامه شماره 210/383/ت ز/ص (پیوست) برای پرسنل جوشکار در سالن مخزنسازی کفش جوشکاری خریداری گردد که الزامات آن به شرح ذیل می باشد :

- (1) دارای استاندارد ISO 20345 باشد .
- (2) دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باشد .
- (3) تمام چرم باشد
- (4) ساق بلند باشد
- (5) بدون بند باشد
- (6) اخذ نمونه جهت تست در کارگاه قبل از خرید نهایی

  
ASE ۱۴۰۴/۴/۲۵

مقدار مصرف کفش پرسنل					
ردیف	سایز	ساق بلند	ساق کوتاه	ساق بلند جوشکاری	جمع ردیف
۱	۳۹				
۲	۴۰	۴۴	۵۰	۶	۱۰۰
۳	۴۱	۱۳۸	۱۵۰	۱۲	۳۰۰
۴	۴۲	۲۵۸	۳۰۰	۴۲	۶۰۰
۵	۴۳	۲۵۰	۳۰۰	۵۰	۶۰۰
۶	۴۴	۷۴	۱۰۰	۲۶	۲۰۰
۷	۴۵			۸	۸
۸	۴۶			۴	۴
۹	۴۷	۸	۱۰	۲	۲۰
۱۰	۴۸	۱۰	۱۰		۲۰
جمع کل		۷۸۲	۹۲۰	۱۵۰	۱۸۵۲